
ROTONDA D





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	AM0233CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	ROTONDA
Διαχύτης	Φακός
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	240
Διάμετρος	480


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	90
Απόδοση	125
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	II
Δέσμη	119º
Φωτεινή Ροή	11250
CRI CCT	730

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	08
IP	66
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>100.000h L70B10@25°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-30...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%