
# VILLA



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | AM0351CL001DA |
| Οικογένεια προϊόντος | VILLA |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 81 mm |
| Διάμετρος | 240 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 23 W |
| Απόδοση | 136.96 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 3 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | I |
| Φωτεινή Ροή | 3150 lm |
| CRI CCT | 740 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 66 |
| Protection Class | Class II |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >100.000h L70B10@25°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -30...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |