
# FERUS 20






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DER0386CL002DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | FERUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 120 |
| Διάμετρος | 30 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 1.1 |
| Απόδοση | 104.09 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |

### Έξοδος Φωτιστικού


| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 25º |
| Φωτεινή Ροή | 114.5 |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός









### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45ºC |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |