
# BENE 5F Q SPOT



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | SP0124CL002ON |
| Οικογένεια προϊόντος | BENE |
| Διαχύτης | Φακός |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | On-Off |
| Πλάτος | 36 mm |
| Μήκος | 138 mm |
| Ύψος | 131 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 7,6 W |
| Απόδοση | 100.92 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 30º |
| Φωτεινή Ροή | 767 lm |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 9 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 7 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |