
# POTIS L






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH ENEC

Τύπ
Πηγ
LED ε
πλακέτ

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | SP0374CL003ON |
| Οικογένεια προϊόντος | POTIS |
| Διαχύτης | Κάτοπτρο |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 155 |
| Διάμετρος | 90 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 31,4 |
| Απόδοση | 101.35 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | NM |
| Δέσμη | 24º |
| Φωτεινή Ροή | 3142 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 16 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 16 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class II |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |