
# UBER 1 Q ADTR



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | SP0715CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | UBER |
| Διαχύτης | Φακός |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Ύψος | 100 mm |
| Διάμετρος | 120 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 46,7 W |
| Απόδοση | 101.58 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | XW |
| Δέσμη | 60º |
| Φωτεινή Ροή | 4744 lm |
| CRI CCT | 930 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class II |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |