
# SALUS 7 H






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | SP1550CL003ON |
| Οικογένεια προϊόντος | SALUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | |
| Ύψος | 50 |
| Διάμετρος | 120 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 7,8 |
| Απόδοση | 130.86 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | UN |
| Δέσμη | 8º |
| Φωτεινή Ροή | 916 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 7 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 7 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 02 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |