# TORRIS 3 ADTR LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | SP1581CL006ON |
| Οικογένεια προϊόντος | TORRIS |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | On-Off |
| Ύψος | 150 mm |
| Διάμετρος | 55 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 13,5 W |
| Απόδοση | 69.33 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | NM |
| Δέσμη | 24º |
| Φωτεινή Ροή | 936 lm |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 23 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 23 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class II |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |