
# LEGATUS POTIS N



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | LV0217CL004DA |
| Οικογένεια προϊόντος | LEGATUS |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Ύψος | 159 mm |
| Διάμετρος | 66 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 24,7 W |
| Απόδοση | 105.83 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 48 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | NM |
| Δέσμη | 23º |
| Φωτεινή Ροή | 2614 lm |
| CRI CCT | 935 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 20 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 20 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |