
BENE 5F IN


Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED



Τεχνικά σχέδια



Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL0081CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	47 mm
Μήκος	148 mm
Ύψος	52 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	10,9 W
Απόδοση	103.3 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	15 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	W
Δέσμη	45º
Φωτεινή Ροή	1033 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	12

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%