
# BENE 5F TRIMLESS






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL0191CL003DA |
| Οικογένεια προϊόντος | BENE |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 37 |
| Μήκος | 140 |
| Ύψος | 54 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 7,6 |
| Απόδοση | 103.29 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 15 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 30º |
| Φωτεινή Ροή | 723 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 8 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 7 |

### Κατανομή φωτός




### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |