

BENE 5F TRIMLESS



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL0200CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	BENE
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	37 mm
Μήκος	140 mm
Ύψος	54 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	7,6 W
Απόδοση	100.92 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	15 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	30º
Φωτεινή Ροή	767 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	8
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	7

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%