
# VERAX STELLA 20 LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL1600CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | VERAX STELLA |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Ύψος | 90 mm |
| Διάμετρος | 110 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 10,8 W |
| Απόδοση | 105.28 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 34.6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | XW |
| Δέσμη | 60º |
| Φωτεινή Ροή | 1137 lm |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 21 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 21 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |