# STATUS S 3F LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο, Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL3392CL001DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | STATUS |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης | Casambi |
| Πλάτος | 97 mm |
| Μήκος | 283 mm |
| Ύψος | 110 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 20,1 W |
| Απόδοση | 107.91 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | ASY |
| Δέσμη | - |
| Φωτεινή Ροή | 2169 lm |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 18 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 24 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |