
# MINI TALUS 4F LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DL3886CL001DA |
| Οικογένεια προϊόντος | TALUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | |
| Πλάτος | 125 mm |
| Μήκος | 410 mm |
| Ύψος | 145 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 24 W |
| Απόδοση | 108 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 4x34,6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | NM |
| Δέσμη | 24º |
| Φωτεινή Ροή | 2592 lm |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 14 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 14 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |