
MINI TALUS 4F LED



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL3888CL003ON
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Πλάτος	125
Μήκος	410
Ύψος	145


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	30
Απόδοση	106.13
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	4x34,6

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	3184
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	15
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	15

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%