
MINI TALUS 4F LED



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL3897CL003ON
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	On-Off
Πλάτος	125 mm
Μήκος	410 mm
Ύψος	145 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	36,8 W
Απόδοση	107.72 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	4x34,6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	3964 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	16
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	16

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%