
MINI TALUS 5F LED



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL3946CL007DA
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Πλάτος	125 mm
Μήκος	535 mm
Ύψος	128 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	30 W
Απόδοση	108 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	5x34,6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	3240 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	14
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	13

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%