
MINI TALUS 5F LED





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL3957CL006ON
Οικογένεια προϊόντος	TALUS
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Πλάτος	125
Μήκος	535
Ύψος	128


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	46
Απόδοση	107.72
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	5x34,6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	4955
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	15
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	15

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%