
MINOR 3F LED





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Μέταλλο
Κωδικός προϊόντος	DL4228CL003DA
Οικογένεια προϊόντος	MINOR
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Πλάτος	198
Μήκος	514
Ύψος	155


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	38,4
Απόδοση	115.08
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3x34.6


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	N
Δέσμη	18º
Φωτεινή Ροή	4373
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	12
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	12

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%