
# ANULUS 1F LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DL4888CL007DA |
| Οικογένεια προϊόντος | ANULUS |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Ύψος | 175 mm |
| Διάμετρος | 200 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 40,4 W |
| Απόδοση | 106.98 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 34.6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | M |
| Δέσμη | 36º |
| Φωτεινή Ροή | 4279 lm |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 21 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 21 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |