
# ULNA 1F



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | CM0447CL002DA |
| Οικογένεια προϊόντος | ULNA |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 180 mm |
| Μήκος | 180 mm |
| Ύψος | 225 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 34,2 W |
| Απόδοση | 115.18 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 18º |
| Φωτεινή Ροή | 3916 lm |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |