
# ANULUS SQUARE 1F LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DL6328CL003DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | ANULUS |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 200 mm |
| Μήκος | 200 mm |
| Ύψος | 175 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 40,4 W |
| Απόδοση | 109.55 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 34.6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 18º |
| Φωτεινή Ροή | 4382 lm |
| CRI CCT | 935 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |