# MINOR 2F H.P.LED


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED



### Τεχνικά σχέδια




### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DL7123CL003ON |
| Οικογένεια προϊόντος | MINOR |
| Διαχύτης | Διάφανο Πολυκαρμπονικό |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 197 mm |
| Μήκος | 358 mm |
| Ύψος | 155 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 38,2 W |
| Απόδοση | 78.87 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 2x54 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 18º |
| Φωτεινή Ροή | 2997 lm |
| CRI CCT | 935 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 13 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 12 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 07 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |