

MITTO 2 LED



Τεχνικά σχέδια



11.6W-16.9W-H:110mm-4.33"
24.2W-H:130mm-5.12"
28W-42W-H:160mm-6.30"

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	DL7309CL002DAC
Οικογένεια προϊόντος	MITTO
Διαχύτης	Διάφανο Πολυκαρμπονικό
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	160 mm
Διάμετρος	160 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	26,9 W
Απόδοση	104.54 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	34.6 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	NM
Δέσμη	24º
Φωτεινή Ροή	2812 lm
CRI CCT	935
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	16
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	16

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	20
Protection Class	Class III

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>60.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%