
# PLANUS 13 LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Γύψος |
| Κωδικός προϊόντος | DL7513DAC |
| Οικογένεια προϊόντος | PLANUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | |
| Ύψος | 140 mm |
| Διάμετρος | 90 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 10 W |
| Απόδοση | 115.8 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 34.6 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | ASY |
| Δέσμη | - |
| Φωτεινή Ροή | 1158 lm |
| CRI CCT | 935 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 27 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 27 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 03 |
| IP | 20 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |