
# STATUS S 1F LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED
επί πλακέτας

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο, Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | DL7793CL001ON |
| Οικογένεια προϊόντος | STATUS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | |
| Πλάτος | 97 mm |
| Μήκος | 97 mm |
| Ύψος | 110 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 8,3 W |
| Απόδοση | 111.5 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | NM |
| Δέσμη | 24º |
| Φωτεινή Ροή | 892 lm |
| CRI CCT | 935 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 20 |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |