
# MOBILIS SQUARE S.S.LED

MAR 2020


## οδηγίες τοποθέτησης


indoor/downlight recessed spots

**1** ***Εγκατάσταση***





Κόψτε την τρυπα στη γυψοσανίδα








Κάντε τις συνδέσεις

~220 - 240V







**2** Λυγίστε τα ελατήρια προς τα πάνω για να το βάλετε στην οροφή.





**ΠΡΟΣΟΧΗ**

μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



Περιστροφή: 30˚ κάθετα






**Αντικατάσταση γυαλιού**

Αφαιρέστε το έλασμα και αντικαταστήστε το σπασμένο γυαλί.
Στη συνέχεια τοποθετήστε πάλι το έλασμα συγκράτησης.




**Οδηγίες εγκατάστασης**

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

**Factory**
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT


# MOBILIS SQUARE S.S.LED

MAR 2020

installation instructions


indoor/downlight recessed spots

**1** ***Installation***





Cut hole on the ceiling
Make wiring connections

**2** Bend the spring upwards to fit the luminaire on ceiling




**CAUTION**

Wear anti-static gloves
before you touch LED systems




Rotation: 30˚ vertical




**Glass replacement**

Bend the spring to replace the glass




USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

**CAUTION**

Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

**Factory**
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT