
TERES M1 SMALL CEILING BRASS GU10

FEB 2024

installation instructions

outdoor / ceiling




1 **Installation**


A. Unscrew and remove the end cap of the luminaire.

B. Attach the end cap on ceiling using screws and wall plugs.

C. Make wateright wiring connections and screw the luminaire to the end cap.











Attention!
Do not remove the rubber gasket

C
INPUT
~220 - 240V




Tool accessories




2 **Lamp replacement**

Unscrew and remove the cap of the luminaire.







Attention!
Do not remove the rubber gasket



3 Place the lamp and screw the cap.



4



USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP65


GREENLIGHT

TERES M1 SMALL CEILING BRASS GU10

NOE 2025

οδηγίες τοποθέτησης

εξωτερικού χώρου / οροφής




1 **Εγκατάσταση**


A. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βάση του φωτιστικού.

B. Τοποθετήστε τη βάση στην οροφή χρησιμοποιώντας ούπα και βίδες.

C. Κάντε στεγανή σύνδεση και βιδώστε το φωτιστικό στη βάση οροφής.











Προσοχή!
Μην αφαιρείται το σιλικονούχο λάστιχο

C
ΠΑΡΟΧΗ
~220 - 240V





Εργαλεία




2 **Αντικατάσταση λαμπτήρα**

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τι καπάκι του φωτιστικού.







Προσοχή!
Μην αφαιρείται το σιλικονούχο λάστιχο



3 Τοποθετήστε το λαμπτήρα και βιδώστε το καπάκι.





Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP65

GREENLIGHT